

Pieri[®] Protec Emulsion

Ochrana proti skvrnám pro prefabrikované a in-situ betonové povrchy

Popis

Pieri[®] Protec Emulsion chrání betonové povrchy proti obvyklým typům skvrn:
motorový olej
palivo
potravin, prorůstající mech
Zabraňuje vzniku skvrn penetrací špíny do pórovité struktury betonu

Aplikace

Všechny prefabrikované nebo in-situ betonové povrchy:
hladce vymývané kamenivo nebo granulované desky
zámková dlažba
vymývané kamenivo nebo pískovaný beton
přírodní kámen (před použitím aplikaci otestujte)

Návod k použití

V místě aplikace:

Doporučuje se ponechat podklad přirozeně uschnout 2-3 týdny před čištěním a aplikací Pieri Protec[®] Emulsion

Pieri Protec[®] Emulsion by měla být aplikována sprejově na suché nebo mírně vlhké povrchy.

- Pieri Protec[®] Emulsion aplikujte v rozmezí telet +5 - +35°C. Pro málo porézní povrchy stačí jedna vrstva.
- Neaplikujte za vlhka
- Vysoce porézní povrchy: aplikujte další vrstvu po úplném vyschnutí prvního nátěru.
- Nízko porézní povrchy: postačuje jedna vrstva.

Pokud naprší na ošetřený povrch před jeho úplným vyschnutím, může dojít k jeho zblednutí, které později zmizí.

- Suchý na dotek a odolný proti dešti:
2-3 hod. při 20°C a 60% relativní vlhkosti
5-6 hod. při 10°C a 60% relativní vlhkosti v závislosti na konkrétním povrchu
Lehčí provoz je možný po 12 hodinách.

Při výrobě:

Aplikujte na beton, který je minimálně 7 dní starý pomocí sprejovače nebo válečku.

Doba schnutí:

8-10 min při 40°C proudící vzduch, spotřeba 150g/m²

Pozn.: Pokud Pieri Protec[®] Emulsion je aplikována v nadbytku na nízkooporézní povrch nebo podlahách ošetřených metodou power floatingu zvýší kluzný efekt obzvláště v přítomnosti vody (podlahy v bazénech, plovárnách,..)

Pro aplikace na mokry beton, čerstvě odformovaný nebo jen po mytí exponovaného kamenivového betonu, je vhodnější použít Pieri[®] Early Protec VBA (viz technický list).

www.cemex.cz

CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Siemensova 2716/2, 155 0 Praha
tel.: 602 222 163

Pieri je registrovaný obchodní název společnosti W.R. Grace Co. Conn.

10.1.2014

Údaje na tomto technickém listu jsou v souladu s našimi dosavadními poznatky a zkušenostmi. Jelikož se při zpracování a použití našich produktů může projevit vliv mnoha činitelů, je třeba, aby zpracovatel provedl vlastní zkoušky a pokusy. Tento návod k použití není právně závaznou zárukou za to, že produkt má určité vlastnosti nebo že je vhodný pro konkrétní účel použití. Neposkytujeme záruku na skladování ani na další zpracování našich produktů. Zpracovatel je odpovědný za respektování jakýchkoliv ochranných práv tak stávající zákony a ustanovení. Za vlastnosti produktů ručíme výlučně v rámci našich Všeobecných obchodních a dodacích podmínek, v žádném případě ne nad jejich rámec. Zveřejněním tohoto technického listu ztrácí dříve publikovaná data platnost.

GRACE
Construction Products